


DOBLADORA DE FIERRO GW40J



Producto
Asiático



La dobladora de fierro GW40J es una máquina apta para el doblado de fierro con diferentes diámetros en diversas configuraciones. El ajuste del ángulo de doblado se realizan mediante el cambio de posición de pinos.

Las prestaciones productivas de esta dobladora son variadas y dependen de diversos factores externos. La estructura de la máquina es de chapa electro soldada y reforzada que le brinda una mayor protección. Equipo fabricado en Asia.



Equipamiento

- 1** Plato de procesamiento con giro reversible, ángulos de doblado con regulación a través de pinos desmontables.
- 2** Set de accesorios para doblado de barras desde 8 a 25 mm.
- 3** Tablero de control, selecciona dirección y ángulo de giro y permite accionamiento sin pedal.
- 4** Parada de Emergencia en tablero frontal y posterior.
- 5** Pedalera para accionamiento con cable de 1.5 metros.

Características

1. Ahorre mano de obra y tiempo, trabaje de manera eficiente, el doble de eficiencia que las máquinas dobladoras tradicionales
2. Fácil de operar.
3. Estructura de acero al carbono
4. Doblado de material de aditamento Cr12, un solo juego de material de procesamiento de aditamentos de más de 10,000 toneladas.
5. Equipado con dispositivo anti-fugas.
6. Operación estable y bajo nivel de ruido.

Ficha técnica

Modelo	Rango de Flexión	Velocidad de doblado (r/m)	Fuerza motor	Diámetro de trabajo	Largo	Ancho	Alto	Peso
GW40J	6-32 mm	5-10r	3 kW	350 mm	900 mm	850 mm	950 mm	280 kg

